

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ SMS 60

Ένα πρωτοποριακό ηλεκτρονικό σύστημα επίτηρησης και πληροφόρησης για την εγκατάσταση λειτουργίας πλήθους συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων, ενεργών στοιχείων δικτύου καθώς και για τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η εποπτεία της κατάστασης λειτουργίας επιτυγχάνεται είτε μέσω του δικτύου (LAN) είτε με τη βοήθεια των **24 προγραμματιζόμενων ψηφιακών εισόδων** του συστήματος. Οι προσδιορισμένες συνθήκες λειτουργίας τόσο των συσκευών όσο και οι συνθήκες περιβάλλοντος ελεγχονται συνεχώς. Σε περίπτωση δε οποιασδήποτε μεταβολής των συνθηκών το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τον ή τους υπεύθυνους με την αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) σε προκαθορισμένο αριθμό τηλεφώνου. Ο καθορισμός των συνθηκών ελέγχου καθώς και το περιεχόμενο και η αποστολή των γραπτών μηνυμάτων ορίζονται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (on-line), βάσει των συγκεκριμένων απαιτήσεων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά SMS 60:

- Επιτήρηση των ενεργών στοιχείων του δικτύου (LAN)
- Δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη
- Δυνατότητα σύνδεσης με Επιτηρητή τάσης 220V AC
- Σύνδεση σε δίκτυο (OPTO-22) και έλεγχος άλλων συσκευών
- Δυνατότητα εκτέλεσης της εντολής "shutdown" σε άλλα συστήματα Windows ή Unix διαμέσου δικτύου
- Σύνδεση με κινητό τηλέφωνο μέσω σειριακής θύρας
- Αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε κινητό τηλέφωνο
- Ομαδική αποστολή γραπτών ομαδικών μηνυμάτων
- Χρόνος αποστολής μηνύματος (SMS) 2 δευτερόλεπτα
- Τήρηση ιστορικού αρχείου (log file) αποστολής μηνυμάτων SMS
- Εξωτερική τροφοδοσία 12V DC ή 220AC
- Αδιάλειπτη λειτουργία 2 ωρών
- Δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτή
- Δυνατότητα επεξεργασίας των αρχείων διαχείρισης μέσω Telnet
- Κατασκευή και υλικά βιομηχανικών προδιαγραφών
- 24 Ψηφιακές IO θύρες

